

**CB1100A. D**

CV : 11

CNIT : L3EHNDM2000M390

V.I.N.- JH2SC65B\*DK0000001~ / SC65E-5100001~

TYPE : SC65B

CODE PIECES : MGC

CODE COULEUR : Rouge R101 / Blc NH162 / Noir NHB01

<b><u>PARTIE CYCLE</u></b>	<p style="text-align: center;"><b>CHASSIS</b></p> <p>Longueur/ largeur/hauteur Empattement/ hauteur selle / garde au sol Poids en ordre de marche</p> <p style="text-align: center;"><b>COTES CADRE</b></p> <p>Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc. ⊥ Col. direct.) Entraxe vertical (col. dir. ⊥ Entraxe horiz.)</p> <p style="text-align: center;"><b>AVANT</b></p> <p>Position de précharge standard Réglage en détente Précharge colonne de direction Longueur libre du ressort de fourche (mm) Débattement, Diamètre Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile</p> <p style="text-align: center;"><b>ARRIERE</b></p> <p>Débattement Précharge ressort Hydraulique détente (position standard)</p>	<p>Acier / double poutre et double-berceau 2195 / 835 / 1130mm 1490 / 795 / 125mm 248kg / à sec 236kg</p> <p>27° 114mm 675mm 355mm</p> <p>Fourche téléhydraulique 9mm où 3ème cran à partir du bouchon de fourche</p> <p>1,0 à 1,5kg ( à contrôler avec un dynamomètre ) std: 335,5 - HS: 328,8 107mm / 43mm 495cc / SAE 10W 117mm</p> <p>Bras oscillant acier / 2 amortisseurs 114mm 5 positions / std: # 2 sans'</p>
<b><u>PNEUMATIQUES</u></b>	<p style="text-align: center;"><b>AVANT</b></p> <p>Dimensions / Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE</p> <p style="text-align: center;"><b>ARRIERE</b></p> <p>Dimensions / Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE</p>	<p>Tubeless 110/80R 18 M/C (58V) / 18M/C X 2,50MT 2,5 - 2,5 kg/cm<sup>2</sup> DUNLOP / D205F BRIIDGESTONE - BT-54F RADIAL G</p> <p>Tubeless 140/70R 18 M/C (67V) / 18M/C X 4,00 MT 2,9 - 2,9 kg/cm<sup>2</sup> DUNLOP / D205 BRIIDGESTONE - BT 054R RADIAL G</p>
<b><u>FREINS</u></b>	<p style="text-align: center;">Avant Arrière</p>	<p>2 disques hydrauliques-dia: 296mm / étriers 3 pistons jumelés 1 disque hydraulique- dia: 256mm / étrier 1 piston Version CBS- ABS 14,6L / Indicateur de réserve 3,5L Anti-démarrage HISS / FREIN CBS-ABS</p>
<b><u>RESERVOIR EQUIPEMENTS</u></b>		
<b><u>MOTEUR</u></b>	<p style="text-align: center;">Type Puissance Couple Alésage X Course Cylindrée Rapport volumétrique Distribution Compression Jeux soupapes: Adm//Ech</p>	<p>4 Temps - 4 cylindres en ligne refroidi par air DOHC 16 soupapes 66kW à 7500tr/mn CE 93Nm à 5000tr/mn 73,50 x 67,2 mm 1,140cc 9,5 : 1 Par chaîne silencieuse avec tendeur auto./ réglage pastille 12,7kg/cm<sup>2</sup> à 250tr/mn 0,15mm / 0,28 mm +/- 0,03mm</p>
<b><u>TRANSMISSION</u></b>	<p style="text-align: center;">Embrayage Boîte de vitesses Primaire - 1er - 2ème - 3ème 4ème - 5ème - 6ème Transmission Finale Tension de chaîne secondaire</p>	<p>Multidisques humides / commande hydraulique 5 vitesses en prise constante 1,652 (76/46) 3,166 (38/12) - 2,062 (33/16) - 1,545 (34/22) 1,250 ( 25/20) - 1,111 (30/27) 2,166 (39/18) / RK50LF0Z2- 110 maillons 25 - 35 mm</p>