



CBR1000F. P / R / S / T / V / X

TYPE : SC25 / SC25A

CODE PIECES : MZZ

CODE COULEUR :

P: NH193K Blanc/PB184D noir-gris/PB257 noir-rouge

R: RP138B Violet métal - R201A Rouge/ NH1D noir

S: R201A rouge/NH1DA noir-jaune

T: NH1 noir/R201A rouge

V: NH1DA/ R101 rouge

X: NH359 noir / R158P rouge

P : N°Série/moteur : 2400004~/2400003~

R : N°Série/moteur : 2500001~/2500001~

S : N°Série/moteur : 2600001~/2600001~

T : N°Série/moteur: TM270001~/2700001~

V: N°Série/moteur: VM280001~/2800001~

X: N°Série/moteur: XM290001~/2900001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras oscillant/Colonne direction) Entraxe vertical (colonne direction/Entraxe horizontal) SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile ARRIERE Débattement Force vérification de l'amortisseur Précharge du ressort Hydraulique détente FREINS PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE CAPACITE DU RES. D'ESS./RESERVE Réglage de la chaîne secondaire	Cadre double berceau interrompu 27° 110mm 680mm 340mm Télescopique hydraulique à cartouche 130mm - 41.0mm Non réglable 418 cc 173 mm PRO-LINK 115mm 10mm sous 15.4 à 20Kg Par vérin hydraulique 22P 3 Positions Std # 2 DUAL CBS TUBELESS 120/70 - VR 17 - V270 / 3.50 - 17 MT 2.5Kg/Cm2 BRIDGEST CYROX - 19 E / DUNLOP K-510 A TUBELESS 170/60 - VR17 - V270 / 5.50 - 17 MT 2.9 kg/cm2 BRIDGESTONE - CYROX - 16E / DUNLOP K510R 22.0l dont 3.5l de réserve 15-25mm
<u>MOTEUR</u>	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH	4T - Refroidis liquide 4 cylindres en ligne 102Ch. (75Kw) à 9000Tr/mn ISO 16.6Kgm à 6500Tr/mn (NF) 6ème 77 x 53.6mm 998Cm3 10.5 : 1 Chaîne silencieuse tendeur auto. DOHC 12.5Kg/Cm2 0.10mm / 0.18mm + 0.02 mm
<u>TRANSMISSION</u>	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE	Multi-disques à bain d'huile 6 vitesses en prise constante 42/17 (2.4705)
<u>CARBURATEUR</u>	DIAMETRE type IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE	38 mm / CV et boisseaux plats VP 83 C / VP87D T-V- X # 120 / TVX #122 # 42 13.7mm 1000Tr/mn 3Trs / T V X 1tr 5/8

