

CBR1100XX.V/W/X/Y/1 SUPER BLACKBIRD

CODE ZONE : F

TYPE: SC35
CODE PIECES: MAT
CODE COULEUR:
V: NH359 noir métal/R228 rouge/ YR183 titane
W: NH359 /R101 / YR183
X: NH418 / PB284 / R101
Y:NH418 noir / R101 rouge / PB284 bleu
1: NH146 argent / PB284 bleu / R101 rouge SC35B/V: N°Série/moteur: M000001~/ 2000001~ SC35C/W: N°Série/moteur: M100001~/ 3000001~ SC35C/X: N°Série/moteur: M200001~/ 3100001~ SC35C/Y: N°Série/moteur: M300001~/ 3300001~ SC35C/Y: N°Série/moteur: M400001~/ 3400001~

CHASSIS	
Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm) 1,490 / 810 / 130 Polids à sec 22skg / 2001 - 224kg Evolutions X: HISS, PGM F1 & DAI, Feu rouge et dosseret arrière	
Poids à sec 223kg / 2001 - 224kg Evolutions X: HISS, PGM FI & DAI, Feu rouge et dosseret arrière	
Evolutions X: HISS, PGM FI & DAI, Feu rouge et dosseret arrière	
redessities / 2001. Bulle plus flatte Suffilit , Chighotalits	
redessinés, tableau de bord LCD, Bougies IRIDIUM, Cai	taliseur
HECS 3	
COTES CADRE	
Angle de chasse 25°	
Chasse 99mm	
Entraxe horizontal (bras oscil./Col. dir.) 730mm	
Entraxe vertical (colonne dir./Entraxe horiz.) 330mm	
SUSPENSION	
AVANT Télé-hydraulique à cartouche HMAS	
Débattement, Diamètre 110mm - 43mm	
Ressort de fourche Longueur Std V-W: 237,9 / H.S. 233,1mm	
Longueur Std X~1: 232,9mm / H.S. 228,2mm	
Capacité d'huile V-W: 486cc / X-Y: 483 cc	
Niveau d'huile V-W : 154mm / X -Y- 01: 142mm	
Réglage de précharge ressort	
ARRIERE Bras oscillant aluminium "PRO-LINK"	
Débattement 120mm	
Force vérification de l'amortisseur 8mm sous 15.4 à 20.0 Kg	
Précharge du ressort longueur de précharge 209.1mm	
Pression d'azote	
PNEUS	
AVANT TUBELESS	
Dimensions 120/70 ZR 17 (Jante 17 x 3.50 MT)	
Pression à froid : SOLO - DUO 2.9 bar	
MARQUE / TYPE BRIDGESTONE BT57F-radial G / DUNLOP D205FJ	
MICHELIN MACADAM 90XS	
ARRIERE	
Pression à froid : SOLO -DUO 2.90 / 2.90 bar	
MARQUE / TYPE BRIDGESTONE BT57R radial G / DUNLOP D205G	
MICHELIN MACADAM 90XS	
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESS./RESERVE 22.01 /témoin de réserve 5.81 / X: 23L &Témoin de réser	rve 4L
Flèche de la chaine secondaire 25 à 35mm	
UR TYPE 4T - 4 Cyl. en ligne - refroidissement liquide	
PUISSANCE 102Ch. à 10500Tr/mn (ISO) / 74KW (CE) modèle : X	
COUPLE 9.1daNm DIN à 8750 tr/mn	
ALESAGE X COURSE 71.0 x 58.0mm	
CYLINDREE 918cm3	
RAPPORT VOLUMETRIQUE 11.0:1	
DISTRIBUTION DOHC - Tendeur automatique (mécanique)	
COMPRESSION 12kg/cm2	
JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH 0.13 à .019mm / 0.19 à 0.25mm (chaine détendue)	
VERIFICATION (POSITION DEPART) (Cyl.1 dét) Adm #1#3->180°ECH#2#4->180°	
Àdm#2#4 ->180°ECH#1#3	
SMISSION EMBRAYAGE Multi-disques humides / commande hydraulique	
TRANSMISSION FINALE 17 X 44 (DID50ZVS/110)(RK50LF0Z1/110 maillons)	
Flèche de la chaine secondaire 25 à 35mm	
URATEUR DIAMETRE/TYPE 42mm / boisseaux plats à dépression constante	
e V-W IDENTIFICATION VPS0C	
GICLEUR PRINCIPAL 1&4 # *140 / 2&3 * 142 (148 / 150)	
GICLEUR DE RALENTI #42	
HAUTEUR DE FLOTTEUR 13.7mm	
REGIME DE RALENTI 1000Tr/mn	
OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE 12tr 1/2	
FILTRE A AIR Papier AIGUILLE J5FZ	
AIGUILLE J5FZ	

