



## CBR600F. K / L

**TYPE :** PC23  
**CODE PIECES :** MT6  
**CODE COULEUR :** Rouge R167A / Noir NH1K / Blanc NH193K

**K :** Num DE SERIE : 2000011  
 Num DE MOTEUR : 2000016  
**L :** Num DE SERIE : 2100676

<b>PARTIE CYCLE</b>	<b>TYPE</b> COTES CADRE Angle de chasse Trainée  <b>SUSPENSION</b> <b>AVANT</b> Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile Niveau d'huile <b>ARRIERE</b> Débattement Force vérification de l'amortisseur Précharge du ressort  <b>PNEUS</b> <b>AVANT</b> Dimensions Pression à froid: SOLO - DUO <b>ARRIERE</b> Dimensions Pression à froid: SOLO - DUO  <b>CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE</b> <b>REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE</b>	Cadre diamant  26° 104 mm  Téléhydraulique avec TRAC non réglable 130 mm - 37 mm 0,0 - 0,4 Kg/cm <sup>2</sup> D 361 cc - G 371 cc 120 mm <b>PRO-LINK</b> 110 mm 10 mm sous 9,0 Kg HS 7,2 Kg 7 Positions  <b>TUBELESS</b> 110/80 - 17 V 240 2,50 Kg/cm <sup>2</sup> <b>TUBELESS</b> 130/80 V 17 V 240 2,5 Kg/cm <sup>2</sup> - 2,9 Kg/cm <sup>2</sup>  16,5 Litres dont 3,0 Litres de réserve 15-25 mm
<b>MOTEUR</b>	<b>TYPE</b>  <b>PUISSANCE</b> <b>COUPLE</b> <b>ALESAGE X COURSE</b> <b>CYLINDREE</b> <b>RAPPORT VOLUMETRIQUE</b> <b>DISTRIBUTION</b> <b>COMPRESSION</b> <b>JEU AUX SOUPAPES</b>	4T 4 cylindres en ligne Refroidissement liquide 93 ch. à 11000 Tr/mn (DIN) 6,4 Kg/m à 9500 Tr/mn (DIN) 63,0 X 48,0 mm 598 cm <sup>3</sup> 11,3 : 1 Chaîne silencieuse tendeur auto. 13 Kg/cm <sup>2</sup> 0,16 mm / 0,20 mm
<b>TRANSMISSION</b>	<b>EMBRAYAGE</b> <b>BOITE DE VITESSE</b> <b>TRANSMISSION FINALE</b>	Multidisques à bain d'huile 6 vitesses en prise constante 43/15 (2,867)
<b>CARBURATEUR</b>	<b>DIAMETRE</b> <b>IDENTIFICATION</b> <b>GICLIER PRINCIPAL</b> <b>GICLIER DE RALENTI</b> <b>HAUTEUR DE PLOTTEUR</b> <b>REGIME DE RALENTI</b> <b>OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE</b> <b>FILTRE A AIR</b>	Principal 32,5 mm Venturi 30,4 mm VG 26 A # 108 # 35 9 mm 1200 Tr/mn 2 Trs 1/2 Papier

