



## CR125R. R

**CODE DE ZONE : ED**

**TYPE : JE 01**

**CODE PIECES : KZ4**

**CODE COULEUR : R177R(rouge)**

**N° SERIE/MOTEUR : 5 500 001 / 5 500 001**

### PARTIE CYCLE

TYPE

Simple berceau dédoublé

SUSPENSION

AVANT

Fourche UPSD KAYABA

Débattement

310mm / 43mm

Pression d'air

0,0Kg/Cm2

Capacité d'huile

500Cm3(ULTRA OIL HONDA)

Niveau d'huile

Std 106mm / Maxi 92mm / Mini 123mm

Réglage hydraulique-compression

1Tr=4P ( Std=8P desserrées) maxi.18P

Réglage hydraulique-détente

1Tr=4P (Std=10P desserrées)maxi. 16P

Ressorts en option

Std :0.38Kg/mm(1 rainure ou sans)

Dur :0.41Kg/mm(2 rainures)

ARRIERE

PRO-LINK

Débattement

320mm

Précharge du ressort

Std 245.5mm Mini 225mm

Pression d'azote

10Kg/Cm2

Réglage hydraulique / compression  
détente

20P / 1Tr = 4P Std : 10P desserrées

20P / 1Tr = 4P Std : 10P desserrées

PNEUS

AVANT

80 / 100 - 21 51M

DIMENSIONS

1.0Kg/Cm2

PRESSION A FROID

ARRIERE

100 / 100 - 18 59M

DIMENSIONS

1.0Kg/Cm2

PRESSION A FROID

CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE

7.5L

ANGLE DE CHASSE

25°04'

CHASSE

99mm

### MOTEUR

TYPE

Monocylindre 2T. refroidissement liquide avec HPP.

PUISSANCE

40 Ch. à 11000Tr/mn (DIN)

COUPLE

2,691Kg à 10500Tr/mn (DIN)

ALESAGE X COURSE

54 x 54,5mm (NICASIL)

CYLINDREE

124,8Cm3

TAUX DE COMPRESSION

8.8 : 1

### TRANSMISSION

EMBRAYAGE (disques garnis/ressorts)

Limite service (epaisseur 2.85mm / longueur 37.5mm)

BOITE DE VITESSE

6 vitesses en prise constante

DEMULTIPLICATION SECONDAIRE

13 x 51

FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE

35 à 45mm

COURONNE EN OPTION

Aluminium : 49 à 53 dents - 51 dents "acier"

CHAINE SECONDAIRE

Std 114 maillons - Option 116 maillons.

