CR500R. K

TYPE : PE02
CODE PIECES : ML3
CODE COULEUR : R134

Num DE SERIE : 5800001~
Num DE MOTEUR : 5800422~

PARTIE CYCLE	TYPE	Cadre simple berceau dédoublé
	SUSPENSION	
	AVANT	SHOWA USD à cartouche
	Débattement / Diamètre	305 mm - DØ. 45 mm
	Pression d'air	0.0 Kg/cm²
	Capacité d'huile (cm3)	Std. 641 cm³
	Niveau d'huile (mm)	Std. 127 Maxi 116 mini 146
	Réglage hydraulique-compression	14P 1 tr = 4P
	Réglages standards	8P desserré
	Ressorts en option	Souple 0.38 Kg/mm 2 spires
		Std. 0.4 Kg/mm 3 spires
		Dur 0.42 Kg/mm 4 spires
	ARRIERE	Delta Prolink SHOWA
	Débattement	320 mm
	Précharge du ressort (mm)	Std. 265 Maxi mini 261
	Pression d'azote	10 Kg/cm²
	Réglage hydraulique / Compression	22P 1 tr = 8P
		Std. 6P desserrés
	Détente	21 Pl T=4P / Std:15P desserrés
	Ressorts en option	Souple - 5.4 Kg/mm bleu
		Std. 5.8 Kg/mm blanc
		Dur 6.2 Kg/mm noir
	PNEUS	
	AVANT	80/100 - 2151M
	ARRIERE	110/100 - 1859M
	CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	9.0 l
	ANGLE DE CHASSE	62°10'
	CHASSE	121 mm
MOTEUR	TYPE	2T refroid. liquide
	PUISSANCE	64 ch à 6000 Tr/mn (DIN)
	COUPLE	7.72 Kg.m à 6000 Tr/mn
	ALESAGE X COURSE	89 x 79 mm
	CYLINDREE	491.4 cm³ Réalésage: 0.25 - 0.50
	TAUX DE COMPRESSION	6.8 : 1
TRANSMISSION	EMBRAYAGE	
	Service limite : disques garnis/ressorts	2.85 mm / 42.5 mm
	BOITE DE VITESSE	5 rapports
	DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	14 x 51 (3.643)
	FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	35 à 40 mm
	COURONNE EN OPTION	49 et 53 dents aluminium
	CHAINE SECONDAIRE	Std. 116M Opt. 114M
CARBURATEUR	DIAMETRE	38 mm (boisseau plat)
	IDENTIFICATION	PJ27C
	GICLEUR PRINCIPAL	#170 Std.
	GICLEUR DE RALENTI	#55 Std.
	HAUTEUR DE FLOTTEUR	16.0 mm
	OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE	2 tours
	AIGUILLE DE GICLEUR / POSITION	R1370NS DØ.2.705 / 3eme cran
	AIGUILLE EN OPTION	R1371NS DØ.2.715
		R1372NS DØ.2.725
		R136NS DØ.2.695
		R1368NS DØ.2.685