



CR80R. T / V - CR80RB. T / V

CODE DE ZONE : ED

TYPE : HE04A

CODE PIECES : GBF

CODE COULEUR :

NH196(blc)-R177(Rouge Fluo)

CR80R,T N°série / moteur: K000001~/ 6100001~

CR80RB, T N°série / moteur: K000001~/ 6100001~

CR80R,V N°série / moteur: K010001~/ 6105079~

CR80RB,V N°série / moteur:K010001~/ 6105080

<u>PARTIE CYCLE</u>	
TYPE	Simple berceau dédoublé
SUSPENSION	
AVANT	SHOWA Télé-hydraulique inversée
Débattement	275mm / Diamètre 37mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	Std 359Cm2
Niveau d'huile	Std 96mm
Réglage hydraulique : compression	9 positions desserrées
détente	1 Tour desserré
Ressorts en option	CR80R Std 0,28kg/mm (1 spire x2) / Souple 0,26kg/mm (2 spires x2) Dur 0,30kg/mm (2 spires x1)
	CR80RB Std 0,30kg/mm (2 spire x1) / Souple 0,28kg/mm (1 spire x2) Dur 0,32kg/mm (meulé, 1 gorge)
ARRIERE	PROLINK
Débattement	CR80R-280mm / CR80RB-295mm
Précharge du ressort standart	Std 229,5mm / Mini : 227mm / Maxi : 236mm
Pression d'azote	10,0kg/cm2
Réglage hydraulique / compression	1 tour 1/2 desserré
détente	1 tour 1/4 desserré
Ressorts en option	Std 5,2 kg/mm sans marque / Souple 5,0 kg/mm marque blanche Dur 5,4kg/mm marque noire& 5,6kg/mm bleu
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	"CR80R" 70/100-17-40M / CR80RB 70/100- 19 42M
PRESSION A FROID	1,0kg/cm2
ARRIERE	
DIMENSIONS	"CR80R" 90/100-14-49M / CR80RB 90/100-16 52M
PRESSION A FROID	1,0kg/cm2
FREINS	Disques avant/arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	5,8 litres
ANGLE DE CHASSE	CR80R 26°57' / CR80RB 28°12'
CHASSE	CR80R 77,4mm / CR80RB 97,7mm
<u>MOTEUR</u>	
TYPE	Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide
PUISSANCE	26.9 ch. à 12500Tr/mn (DIN)
COUPLE	1,54 Kgm à 11000Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	46,0 x 47,8 (NICASIL)
CYLINDREE	79,4Cm3
TAUX DE COMPRESSION	8,4 : 1
<u>TRANSMISSION</u>	
EMBAYAGE DISQUES GARNIS/RESSORTS	LIMITE SERVICE Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm
BOITE DE VITESSE	6 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	CR80R-15 x 49 / CR80RB -15X55
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	45 à 55mm
COURONNE EN OPTION	CR80R 47d et 51 dents alu. / 49 dents acier.
	CR80RB 53 et 57 dents alu,
CHAINE SECONDAIRE	CR80R Std 116 maillons / Option 118 maillons (RK 420MS) (DID420MBK)
	CR80RB Std 124 maillons / Option 126 maillons (DID420MBK)

