CRF100F. 4~7

TYPE : HE03A
CODE PIECES : KSJ
CODE COULEUR : R292

'N°Série / moteur :

4:	JH2HE03A*4K070003~ / 6400001~
5:	JH2HE03A*5K080003~ / 6410001~
6:	JH2HE03A*6K100003~ / 6420001~
7:	JH2HE03A*7K100003~ / 6426001~

PARTIE CYCLE	CHASSIS	Simple berceau interrompu
	Longueur/ largeur/hauteur (mm)	1,853 / 786 / 1,046
	Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)	1,249 / 621 / 252
	Poids à sec / aec plein / charge maxi admissible	75kg / 79 kg / 100kg
	SUSPENSION	
	AVANT	Téléhydraulique
	Débattement, Diamètre	132mm/ 27 mm
	Capacité d'huile (Cm3)	84
	Niveau d'huile	207mm
	ARRIERE	PRO - LINK
	Débattement	148mm
	PNEUS	
	AVANT	
	Dimensions	70/100 - 19 - M/C42M / CHENG SHIN
	Pression à froid : SOLO - DUO	1.0 kg/cm²
	ARRIERE	
	Dimensions	90/100-16 M/C 51M / CHENG SHIN
	Pression à froid : SOLO -DUO	1.0 kg/cm²
	Freins	Tambours avant arriére diam. 95 mm
	CAP. RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE	5.5 l dont 1,1 l de réserve
	Angle de chasse	28° 50'
	Chasse	99mm
MOTEUR	TYPE	Monocylindre 4T refroidissement par air
	PUISSANCE	9 ch à 9000 tr/mn
	COUPLE	0.79 kgm à 7000 tr/mn
	ALESAGE X COURSE	53.0 x 45.0 mm
	CYLINDREE	99.2 cm3
	RAPPORT VOLUMETRIQUE	9.4 : 1
	DISTRIBUTION	OHC entrainé par chaîne (tension réglable)
	COMPRESSION	11.5 kg/cm² +/- 1.5
	JEU AUX SOUPAPES ADM	0.05 mm
	ECH	0.05 mm
TRANSMISSION	EMBRAYAGE	Multidiques humides
	BOITE DE VITESSES	5 vitesses à prise constante
	REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE	25 à 35 mm
	RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	3.571 (50/14) RK420 110RJ /DID428HS 118RJ
CARBURATEUR	DIAMETRE	20 mm
	IDENTIFICATION	PDC3L
	GICLEUR PRINCIPAL	#98
	GICLEUR DE RALENTI	# 35
	HAUTEUR DE FLOTTEUR	21,5 mm
	REGIME DE RALENTI	1500 tr/mn
	OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE	2 tr 3/8
	FILTRE A AIR	Mousse huilée
	REGLAGE AIGUILLE	3éme gorge en partant du haut