XRV650. J / K (suite)

LUBRIFICATION	TYPE	Sous pression carter humide
	CAPACITE D'HUILE Après démontage	2.8 l
	Après vidange	avec filtre 2.4 l
	PRESSION D'HUILE	4.5 Kg/cm² à 6000 Tr/mn
	HUILE PRECONISEE	HONDA 4T ou API SE-SF-SG (10W40)
REFROIDISSEMENT	CAPACITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	Totale 2.0 l
	CIRCUIT PRESSURISE	0.9 - 1.3 Kg/cm²
	THERMOSTAT Début ouverture	80° à 84°C
	Pleine ouverture	95°C levée 8 mm
	THERMO-CONTACT DE VENTILATEUR	Mise en marche 100°C
ELECTRICITE	ALLUMAGE	DC CDI
	AVANCE INITIALE (Repère F)	10° à 1200 Tr/mn
	DEBUT D'AVANCE mm HG	2000 Tr/mn
	AVANCE MAXIMUM mm HG	30° à 4500 Tr/mn
	ORDRE D'ALLUMAGE	Avt 232° Arr 488° Avt
	RESISTANCE	
	Primaire bobine	0.1 à 0.2 Ω
	Secondaire bobine	3.6 à 4.5 kΩ
	Secondaire bobine + antiparasite	7.4 à 10.8 kΩ
	Capteur d'allumage (ohm X 1)	Y -W 360 - 540 Ω = Bu-W
	BOUGIE N.G.K - N.D - STD	DPR8EA9 - X24EPRU9
	- 5°C	DPR7EA9
	Conduite à grande vitesse	DPR9EA9
	ECARTEMENT DES ELECTRODES	0.8 - 0.9 mm
	SYSTEME DE DEMARRAGE	Electrique
	ALTERNATEUR Puissance / Type	310W à 5000 Tr/mn triphasé
	BATTERIE	12 V 12Ah
	DEBUT DE CHARGE	1000 Tr/mn
	REGULATEUR REDRESSEUR	Transistorisé non réglable
	TENSION DE REGULATION	13.5 - 15.5 V à 5000 Tr/mn
	RESISTANCE DU STATOR	Y-Y-Y 0.1 à 1.0 Ω
	FUITE REDRESSEUR	0.1 mA Maxi
	FUSIBLE / FUSIBLE PRINCIPAL	10A x 6 - 15A x 1 - 30A
FEUX	PHARE/VEILLEUSE	12V 36 : 36 x 2 - 12V 4 W
	FEUX ARRIERE / STOP	12V 5/21W x 2
	CLIGNOTANT / TEMOINS	12V 3.4W x 12 - 1.7W x 1

MOTEUR	DIAMETRE	QTE	COUPLE DE SERRAGE EN Kg.m
VIS DE PALIER A ARBRE A CAMES	8		2.3
VIS DE CULASSE	10-8		4.8 - 2.3
ECROU DE CHAPEAU DE BIELLE	8		3.4
VIS D'ALTERNATEUR	12		13.0
VIS DE PIGNON PRIMAIRE	12		10.0
ECROU D'EMBRAYAGE	22		9.0
FILTRE A HUILE	20		1.8
VIS DE VIDANGE	14		3.5
VIS DE MOTEUR	8		2.7
CADRE			
ECROU DE COLONNE DE DIRECTION	24		10.0
ECROU DE REGLAGE DE ROULEMENT	26		0.5
PIVOT DE BRAS OSCILLANT	14		11.0
BOULON DE FIXATION MOTEUR	10		5.5 (côté moteur)
	8		2.7 (côté cadre)
MACHON DE CENTRAGE MOTEUR	10		4.0 (inférieur avant)
AXE DE ROUE AVANT - ARRIERE	12-16		6.5 - 9.5
ECROU DE COURONNE	10		4.4